

# AGITADORES EN PP O PVDF



## SERIE BET AE-AEH

### EJECUCIÓN

Agitadores en PP y PVDF.

Sin soporte, con brida para aplicación sobre depósito.

Estando, la estanqueidad en la parte superior se consigue por una parte fija de cerámica contra un V'ring y en la hélice ciega por medio de una junta tórica.

### CARACTERÍSTICAS:

Agitadores en PP y PVDF de alta resistencia anticorrosiva.

### APLICACIONES:

Procesos de preparación de todo tipo de disoluciones corrosivas.

| TIPO           | C.V. | R.P.M | VOLTAJE         | EJE MM. | EJE Y<br>HELICE | HÉLICE<br>Ø MM. | PESO KG |
|----------------|------|-------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| BET AE-600-4   | 1/6  | 940   | 230M<br>230/400 | 600     | PP o PVDF       | 120             | 5       |
| BET AE-800-4   | 1/6  | 940   | 230M<br>230/400 | 800     | PP o PVDF       | 120             | 5,5     |
| BET AE-1000-4  | 1/3  | 940   | 230M<br>230/400 | 1.000   | PP o PVDF       | 140             | 10,5    |
| BET AE-1200-4  | 1/3  | 940   | 230M<br>230/400 | 1.200   | PP o PVDF       | 140             | 11      |
| BET AEH-1200-4 | 3/4  | 940   | 230M<br>230/400 | 1.200   | PP o PVDF       | 160             | 14,5    |
| BET AEH-1400-4 | 3/4  | 940   | 230M<br>230/400 | 1.400   | PP o PVDF       | 160             | 15      |

