

SERIE BET AF - BET AH - BET AJ



EJECUCIÓN

Agitadores fijos con soporte interno, con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.

CARACTERÍSTICAS:

Agitadores en Inox AISI 316.

APLICACIONES:

Procesos de preparación de todo tipo de disoluciones que soporte el Inox.

SERIE F:

TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE EN MM	EJE Y HELICE	SOPORTE	PESO KG
BET AF-0850-2	0,33	940	230M 230/400	850	120	INOX AISI-316	PVC	10,4
BET AF-1000-2	0,33	940	230M 230/400	1.000	120	INOX AISI-316	PVC	11
BET AF-1200-2	0,33	940	230M 230/400	1.200	120	INOX AISI-316	PVC	11,5

AGITADORES



SERIE BET AF - BET AH - BET AJ



SERIE F:

TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE EN MM	EJE Y HELICE	AISI 304	PESO KG
BET AF-85 S-35	0,33	940	230M 230/400	850	120	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	11
BET AF-10 S-35	0,33	940	230M 230/400	1.000	120	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	13
BET AF-10 S-90	0,33	940	230M 230/400	1.000	120	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	16
BET AF-12 S-35	0,33	940	230M 230/400	1.200	120	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	14
BET AF-15 S-90	0,33	940	230M 230/400	1.500	120	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	16

AGITADORES



SERIE BET AF - BET AH - BET AJ



SERIE H:

TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE EN MM	EJE Y HELICE	AISI 304	PESO KG
BET AH-10 S-35	0,75	940	230M 230/400	1.000	160	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	16
BET AH-10 S-90	0,75	940	230M 230/400	1.000	160	INOX AISI-316	INOX 90 CMS	20
BET AH-12 S-35	0,75	940	230M 230/400	1.200	160	INOX AISI-316	INOX 35 CMS	17
BET AH-12 S-110	0,75	940	230M 230/400	1.200	160	INOX AISI-316	INOX 110 CMS	21
BET AH-15 S-90	0,75	940	230M 230/400	1.500	160	INOX AISI-316	INOX 90 CMS	21
BET AH-15 S-140	0,75	940	230M 230/400	1.500	160	INOX AISI-316	INOX 140 CMS	24
BET AH-18 S-170	0,75	940	230M 230/400	1.800	160	INOX AISI-316	INOX 170 CMS	26
BET AH-20 S-190	0,75	940	230M 230/400	2.000	160	INOX AISI-316	INOX 190 CMS	27

AGITADORES



SERIE BET AF - BET AH - BET AJ



SERIE J:

TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE EN MM	EJE Y HELICE	AISI 304	PESO KG
BET AJ-12 S-110	1,5	940	230M 230/400	1.200	200	INOX AISI-316	INOX 110 CMS	26,5
BET AJ-15 S-140	1,5	940	230M 230/400	1.500	200	INOX AISI-316	INOX 140 CMS	28
BET AJ-18 S-170	1,5	940	230M 230/400	1.800	200	INOX AISI-316	INOX 170 CMS	30
BET AJ-20 S-190	1,5	940	230M 230/400	2.000	200	INOX AISI-316	INOX 190 CMS	32