

AGITADORES EN INOX CON REDUCTOR



SERIE BET AFR



EJECUCIÓN

Eje de acero inoxidable-Aisi-316 o PP, va acoplado con chaveta en el interior del eje hueco del agitador.

Agitador fijo sin soporte para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.

Provistos de reductor para revoluciones lentas.

Disponibles con motor trifásico 220V/400V o monofásicos 230V.

CARACTERÍSTICAS

Agitador a bajas revoluciones con reductor de 2 o 3 pasos.

APLICACIONES

Procesos de homogenización y floculación donde se requiera agitación a velocidad lenta.

TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE Ø MM.	EJE Y HÉLICE	PESO KG
BET AFR-1000-12	1/8	118	230M 230/400	1.000	160	INOX. AISI-316	8,5
BET AFR-1200-12	1/8	118	230M 230/400	1.200	200	INOX. AISI-316	9
BET AFR-1000-86	1/8	86	230M 230/400	1.000	200	INOX. AISI-316	8,5
BET AFR-1200-86	1/8	86	230M 230/400	1.200	200	INOX. AISI-316	9

AGITADORES EN INOX CON REDUCTOR



SERIE BET AFR



TIPO	C.V.	R.P.M	VOLTAJE	EJE MM.	HÉLICE Ø MM.	EJE Y HÉLICE	PESO KG
BET AFR-1000-35	1/8	35	230/400	1.000	600	INOX. AISI-316	8,5
BET AFR-1200-35	1/8	35	230/400	1.200	600	INOX. AISI-316	9
BET AFR-1000-12PP	1/8	118	230M 230/400	1.000	160	PP	8,5
BET AFR-1200-12PP	1/8	118	230M 230/400	1.200	160	PP	9