

BOMBAS AUTOASPIRANTES CON MOTOR ANTIDFLAGRANTE ATEX



SERIE BET BG



EJECUCIÓN

Bombas autoaspirantes para disolventes que resisten al vitón, excéntricas de paletas autoajustables con motor ATEX.

CARACTERÍSTICAS

Bombas de fundición gris de 190 Brinell. Equipadas con by-pass de recirculación, motor de 1/4 ó 1/2 C.V. a 220 V. monofásico, protección ATEX con interruptor y conexión de 3/4" ó 1" Gas.

Dotadas de protector térmico.

Disponemos de accesorios que permiten rapidez y pulcritud en la instalación, tanto en la aspiración como en la impulsión. Por ejemplo, medidor de caudal.

APLICACIONES

Su carácter antideflagrante hace que sean apropiadas para el trasiego de líquidos inflamables. Concebidas para el transvase de gasolina, queroseno, diesel y petróleo, así como otros disolventes que no ataquen al vitón.

Es adecuada para su uso en la agricultura, construcción, obras públicas e industria.

RENDIMIENTOS CON AGUA

Altura en metros // Caudal litros/ minuto

TIPO	C.V.	R.P.M.	MMØ BOCAS	ASP-	2	4	6	8	10	PESO KG.
BET BG-500	0,25	2.850	3/4"	2,5 m.	54	53	52	50	49	11,40
BET BG-800	0,50	1.450	1"	2,5 m.	80	78	76	74	70	17,40

Bajo demanda también se fabrican a 12V

BOMBAS AUTOASPIRANTES CON MOTOR ANTIDEFLAGRANTE ATEX



SERIE BET BG



LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 80 litros/minuto

Presión máxima: 2 Kg/cm²

Viscosidad máxima: 300 cPs

Temperatura máxima: 60° C.

Aspiración máxima: 6 metros con válvula de retención.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.