

BOMBAS SUMERGIDAS PARA PEQUEÑOS DRENAJES



SERIE BET DRE



EJECUCIÓN

Gama de electrobombas sumergibles para drenajes de reducido tamaño compuestas por los tipos:

DRE 190, 320 y 465

CARACTERÍSTICAS

Bombas muy manejables por su fácil traslado.

En todos los tipos dispone de la carcasa del motor Inox, eje, pernos y asa en acero inoxidable, motor asincrónico montado sobre rodamientos de bolas, condensador con protector térmico y boya, interruptor incorporado con motores monofásicos 220V. 50Hz.

Bombas equipadas con cierres mecánicos de grafito reforzado y cerámica.

Motor con aislamiento clase F. con baño de líquido refrigerante.

Dispone de 5 metros de cable de neopreno para su conexionado.

APLICACIONES

Bombas muy indicadas para elevar agua sucia, filtraciones, agua de lluvia, balsas, drenajes de sótanos y bodegas, vaciado de piscinas, pequeños riegos, fuentes decorativas, etc.

BOMBAS SUMERGIDAS PARA PEQUEÑOS DRENAJES



SERIE BET DRE



RENDIMIENTOS CON AGUA

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

TIPOS	C.V.	R.P.M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Ø BOCA	SÓLIDOS Ø MM.
BET DRE-190M	0,5	2850	11	9	7,2	4,2	1	--	--	--	--	1 1/4"	5
BET DRE-320M	0,75	2850	17	14	11	7,8	4,2	--	--	--	--	1 1/4"	13
BET DRE-465M	1,5	2850	26	25	24	22	20	18	15	10	4,5	2"	5

Disponemos de la serie SUM para caudales superiores.

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 26m³/hora

Altura máxima: 18 m.c.a

Temperatura máxima del líquido: 40°C

Viscosidad máxima: 200 cPs

PH: de 6 a 13

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consulte la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud sea considerable.

No aconsejables para trabajos muy duros.