

BOMBAS SUMERGIBLES PLÁSTICAS



SERIE BET 100M

EJECUCIÓN

Electrobomba sumergible con pie de soporte extensible e interruptor de nivel vertical electrónico ideal para aplicaciones de achique con poco espacio.

CARACTERÍSTICAS

- Protección IP-X8.
- Aislamiento clase B.
- Motor refrigerado por la propia agua bombeada.
- Protector térmico incorporado.
- Se suministran con interruptor de nivel, condensador interno en la bomba y racord salida manguera.

Incorpora nuevo interruptor de nivel vertical electrónico con posibilidad de seleccionar diferentes alturas para el arranque de la bomba. El paro se efectúa una vez haya pasado 1 minuto desde que el nivel de agua sea inferior a la posición seleccionada en el interruptor de nivel.



APLICACIONES

Puede utilizarse con el pie de soporte recogido para el achique de aguas limpias o bien con el pie de soporte extendido para achicar aguas residuales con pequeños sólidos en suspensión.

BOMBAS SUMERGIBLES PLÁSTICAS



SERIE BET 100M

MODELO / CARACTERÍSTICAS

MODELO	MOTOR		DNI	0	2	4	6	8	SÓLIDOS
BET 100M	0,75 KW	1 CV	1"-1 ¼"- 1 ½"	13,5	12,6	10,4	7,6	3	25 mm

LÍMITES DE EMPLEO:

Temperatura Máx. del Agua:	35°C
Máx. Profundidad Inmersión:	5 m
Máximo Caudal:	13500 l/h
Máxima Presión:	8 m.c.a.