

BOMBAS VERTICALES PARA TALADRINAS



SERIE BET BT-2



EJECUCIÓN:

Construcción en F. Hierro y aluminio. Equipadas con motor trifásico 220/380V 50 Hz. IP-55 norma IEC 34 aislamiento clase F. Dimensiones estándar de longitudes de caña distintas para cada modelo. A Consultar.

Se trata de bombas monobloc con eje prolongado del mismo motor que por su construcción son robustas, compactas, silenciosas y no precisan mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

Bombas verticales con caña de entre 175 y 295 mm de largo diseñadas para el bombeo de taladrinas y otros líquidos refrigerantes no viscosos.

Para líquidos viscosos consultar cada caso.

APLICACIONES:

Muy indicadas para el bombeo de taladrinas y otros líquidos refrigerantes, así como para máquinas herramienta, colas fluidas, aceites fluidos y líquidos con temperatura elevada.

Para caudales y longitudes superiores disponemos de las bombas tipo SLW.

Las tuberías de salida deberían ser como mínimo iguales al diámetro nominal de la boca de salida.

BOMBAS VERTICALES PARA TALADRINAS



SERIE BET BT-2



RENDIMIENTOS CON AGUA:

Altura en Bar // Caudal máximo en l/min.

MODELO	C.V.	R.P.M.	0	1	2	4	6	8	10	12	14	CAÑA	BOCA
BET BT-2/1	0,75	2.850	78	45	8	---	---	---	---	---	---	175	3/4" G
BET BT-2/2	1,5		85	65	50	12	---	---	---	---	---	210	
BET BT-2/3	2		85	73	60	35	15	---	---	---	---	235	
BET BT-2/4	3		87	78	70	50	35	15	---	---	---	270	
BET BT-2/5	4		87	82	74	58	45	30	15	---	---	295	
BET BT-2/7	5,5		89	82	75	65	53	43	30	20	10	395	

Disponemos de más tipos adecuados a sus necesidades. CONSÚLTENOS.

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal máximo: 36 m³/h.
- Presión máxima de trabajo: 115 m.c.a.
- Viscosidad máxima de trabajo: 300 cPs (turbina especial).
- Temperatura Máxima: Aprox. 90°C.