

BOMBA DE PALETAS



SERIE BET PAP-4000



EJECUCIÓN:

Pequeñas bombas rotativas de paletas de desplazamiento positivo para altas presiones y caudales hasta 2400 l/h. Equipadas con motor trifásico estándar de 220/380 V a 1450 rpm.

CARACTERÍSTICAS:

Construidas en Acero Inoxidable 303 con sello mecánico de grafito-carbón y cerámica con juntas en NBR, o Vitón.

Pueden ir equipadas con válvula bypass sobre demanda. Bocas roscadas NPT hembra.

Equipos compuestos por bombas de paletas, membrana o a pistones de alta presión, con unos caudales relativamente pequeños, preparados para probar tuberías y recipientes a presiones elevadas.

APLICACIONES:

Las bombas PAP se utilizan para inyección de fuel, equipos médicos y quirúrgicos, ósmosis inversa, lubricación de cierres, sistemas de refrigeración, instrumentación de laboratorio, ultra filtración de agua, toma de muestras, equipos de proceso de la industria alimentaria, maquinaria dispensadora de bebidas, trasvase de disolventes, tuberías a presión, etc.

BOMBA DE PALETAS



SERIE BET PAP-4000



RENDIMIENTOS CON AGUA:

Bar // l/h

MODELO	CV III	0	4	8	12	16	R.P.M	Ø" NPT
BET PAP-4000	2	2375	2350	2320	2300	2280	1450	1"

Aclaración debajo de tabla: Helvética 8.

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal máximo: 36 m³/h.
- Presión máxima de trabajo: 115 m.c.a.
- Viscosidad máxima de trabajo: 300 cPs (turbina especial).
- Temperatura Máxima: Aprox. 90°C.