

BOMBAS PARA VACIADO DE BIDONES DE GASOIL



SERIE BET VBG



EJECUCIÓN

Las bombas de la serie BET VBG son electrobombas ligeras y transportables acoplables a bidones para el trasiego de gasoil y líquidos no agresivos, (no aceite), así como para el trasvase a garrafas, depósitos de maquinaria agrícola e industrial, envasar, dosificar, etc.

CARACTERÍSTICAS

Bombas construidas por un cabezal con el motor eléctrico y un cuerpo de bomba en aluminio de alta calidad. Rodete de nylon.

El motor es de protección IP-55 totalmente estanco y protegido contra toda clase de salpicaduras y contacto con el líquido a bombear, lleva incorporado un interruptor accionable manualmente a 220V.

Bombas provistas de 4 metros de cable y enchufe. También con manguera de salida de 2 metros de largo y tuerca de sujeción a bidones de 2" gas. de orificio de entrada. Se entrega con boquerel.

APLICACIONES

Trasiego de gasoil, aceites ligeros, agua, líquidos no corrosivos, aguas ligeramente turbias, polímeros diluidos, floculantes, etc. y líquidos no viscosos.

BOMBAS PARA VACIADO DE BIDONES DE GASOIL



SERIE BET VBG



RENDIMIENTOS CON AGUA

Altura en m.c.a. | Caudal en m³/hora

TIPO	C.V.	R.P.M.	1	2	3	4	5
BET-VBG	1/2	6.000	3,6	3,3	3	2,7	2,4

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 3,8 m³/hora

Altura máxima: 5 m.c.a.

Temperatura máxima: 70°C

Viscosidad máxima: 200 cPs

Es aconsejable montar la tubería de diámetro superior a la boca de salida.