

BOMBAS VOLUMÉTRICAS PARA AGUAS LIMPIAS



SERIE BET VD-VDA

EJECUCIÓN

Son bombas volumétricas para agua limpia y líquidos que no sean química o mecánicamente agresivos.

Usadas normalmente en pequeñas instalaciones domésticas y para aplicaciones industriales ligeras.

El modelo VDA-1 es autoaspirante.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo:** Fundición.
- **Cierre mecánico:** Carbón/Cerámica.
- **Eje:** Inox Aisi-431.
- **Impulsor:** Latón.
- **Protección motor:** IP44.

APLICACIONES

Se usan en sistemas domésticos, abastecimientos de agua, jardinería, vaciado y llenado de cisternas, aumento de presión en la red de tuberías, etc.



BOMBAS VOLUMÉTRICAS PARA AGUAS LIMPIAS



SERIE BET VD-VDA

RENDIMIENTOS CON AGUA:

l/min // m.c.a.											
MODELO	CV	M/T	0	10	20	30	40	50	60	70	BOCAS
BET VDA-1	0,6	M	40	35	24	12	2	--	--	--	1"
BET VD-0	0,5	M/T	30	24	18	11	4	--	--	--	
BET VD-1		M/T	40	32	25	17	9	--	--	--	
BET VD-2	0,75	M/T	54	49	42,5	37	29	21	13	--	
BET VD-3		M/T	62	50	36	26	17	6	--	--	
BET VD-4	1	M/T	76	63	46	33	22	11	--	--	
BET VD-5	1,5	M/T	73	68	61	52	43	33	23	13	
BET VD-6	2	M/T	88	82	73	63	52	41	29	18	

LÍMITES DE EMPLEO:

- Temperatura Máx. Líquido: 70°C
- Temperatura Máx. Ambiente: 40°C
- Caudal Máx.: 4,2 m³/h
- Altura Máx.: 88 m
- Presión máxima funcionamiento: 9 bar
- Aspiración Máx.: 8 m con válvula de pie
- Instalación: Horizontal.