

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS



SERIE BET BD-MF



Bomba dosificadora para montaje horizontal con microprocesador y regulación mecánica del volumen de inyección. Constante, con regulación del número de inyección (0-100%).

Bomba multifunción digital (constante, divide, multiplica PPM, Batch, Volts, mA, % mlg) con control de nivel. Sistema de recuperación de golpes, modalidad paro-marcha y dosificación de mantenimiento.

Características

- 180 impulsos/minuto.
- Caja en NORYL IP 65.
- Parte hidráulica en PVDF (cuerpo bomba, racord inyección, filtro de fondo, tubo impulsión).
- Membrana de Teflón (PTFE).
- Alimentaciones:
 - 230 VAC (190 ÷ 265 VAC).

Modos de trabajo:

Modo CONSTANTE:

La bomba dosifica con frecuencia constante.

Modo DIVIDE:

La bomba dosifica dividiendo el número de impulsos realizados por un contador.

Modo MULTIPLICA:

La bomba dosifica multiplicando el número de impulsos realizados por un contador.

Modo PPM:

Los impulsos realizados por un contador conectado a la bomba determinando la dosificación en función del valor de PPM impuesto.

Modo BATCH:

La bomba dosifica una cantidad de producto impuesta por cada impulso realizado por un contacto externo.

Modo VOLT:

La bomba dosifica en función de la tensión impuesta a la bomba.

Modo mA:

La bomba dosifica en función de la corriente impuesta a la bomba.

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS



SERIE BET BD-MF



CAUDALES

MODELO	CAUDAL		TUBOS PVDF	TUBOS PE	CUERPO BOMBA
BET BD-MF 25.05	5 l/h a 25 bar	1,32 GPH a 362 PSI	4x6	4x6	L
BET BD-MF 15.10	10 l/h a 15 bar	2,64 GPH a 217 PSI	4x6	4x6	M
BET BD-MF 10.15	15 l/h a 10 bar	3,96 GPH a 145 PSI	6x8	6x8	M
BET BD-MF 07.20	20 l/h a 7 bar	5,28 GPH a 101 PSI	6x8	6x8	N
BET BD-MF 03.40	40 l/h a 3 bar	10,56 GPH a 43 PSI	8x10	8x12	S
BET BD-MF 02.60	60 l/h a 2 bar	15,85 GPH a 29 PSI	13x16	12x18	T