

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



EJECUCIÓN

Las Bombas BET BSAS son bombas robustas y fiables, adecuados para el agua sucia y las aguas residuales e industriales.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de bomba:** Fundición EN-GJL-250 pintado en negro.
- **Eje:** Inox Aisi-420.
- **Cierre mecánico:** Silicio/Silicio o cerámico/grafito dependiendo de los modelos.
- **Rodete Vortex.**
- **Protección motor:** IP 44.
- **Recubrimiento interior cerámico.**
- **Motor** II 230V y III 230/400V.
- **Boca de salida de 1 ½" Gas.**
- **Con cámara de aceite para refrigeración del sello mecánico.**

APLICACIONES

La bomba debe estar completamente sumergida para asegurar el enfriamiento del líquido bombeado.

Son adecuadas para el bombeo de agua de lluvia o aguas subterráneas con bajo contenido de sólidos abrasivos, gracias a su revestimiento interior cerámico son adecuadas para el bombeo de aguas salobres.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



RENDIMIENTO CON AGUA

3.000 RPM

MODELO	kW	CV	M/T 50Hz	Corriente Absorbida (A)	m³/h l/min	0	4	8	12	16	17	20	21,5	24	26
						0	67	133	200	267	283	333	358	400	433
BET BSAS 1506-2M	0,37	0,50	1x230	3,5	H (m)	8,8	7,7	6,2	4,5	2,6	2,0	---	---	---	---
BET BSAS 1506-2MB*			3x400	1,2											
BET BSAS 1506-2T															
BET BSAS 1508-2M	0,60	0,80	1x230	4,5		12,1	10,8	9,2	7,3	5,1	4,6	2,8	---	---	---
BET BSAS 1508-2MB															
BET BSAS 1508-2T			3x400	1,6											
BET BSAS 1508-2TB*															
BET BSAS 1512-2M	0,90	1,20	1x230	7,0		14,1	12,5	10,8	8,8	6,7	6,2	4,3	3,2	---	---
BET BSAS 1512-2MB															
BET BSAS 1512-2T			3x400	2,2											
BET BSAS 1512-2TB															
BET BSAS 1515-2M	1,10	1,50	1x230	7,7		17,0	16,3	15,0	13,0	10,4	9,7	7,3	6,0	3,9	2,0
BET BSAS 1515-2MB															
BET BSAS 1515-2T			3x400	2,9											
BET BSAS 1515-2TB															

*MB/TB: bombas monofásicas o trifásicas con boya incorporada.
Disponemos de otros modelos con mayores caudales. Consultar.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



RENDIMIENTO CON AGUA

3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO	CV	M/T	0	4	8	12	16	20	24	28	32
BET BSAR-2006-2	0,55	M	6,5	6	5,1	3,7	2	--	--	--	--
BET BSAR-2006-2		T									
BET BSAR-2008-2	0,8	M	9	7,4	6	4,6	3,4	2,3	1,3	--	--
BET BSAR-2008-2		T									
BET BSAR-2012-2	1,2	M	11,1	9,7	8,3	6,9	5,6	4,3	3,2	2,2	--
BET BSAR-2012-2		T									
BET BSAR-2015-2	1,5	M	12,9	11,2	9,8	8,4	5,1	5,8	4,6	3,4	2,4
BET BSAR-2015-2		T									

3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO	CV	M/T	0	5	10	15	20	25	29,3	32	35	40,6
BET BSAR-2025-2	2,5	T	15,8	14,1	12,7	11,3	9,7	8	6,4	5,7	4,3	2,2
BET BSAR-2030-2	3	T	17,3	15,7	14,1	12,7	11,2	9,6	7,5	6,9	5,5	3,3
BET BSAR-2015-4	1,5	T	7,3	6,7	6,2	5,3	4,3	3,4	2,4	--	--	--

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



RENDIMIENTO CON AGUA

3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO	CV	M/T	0	5	10	15	20	25	30	38	40	46	52	54,6	68	78	90
BET BSAR-2515-2	1,5	M	10,7	10	9,2	7,8	6,5	5,2	3,9	2,2	--	--	--	--	--	--	--
BET BSAR-2515-2		T															
BET BSAR-2525-2	2,5	T	14,9	14,2	12,9	11,3	10	8,8	7,2	4,7	4,1	2,4	--	--	--	--	--
BET BSAR-2530-2	3	T	17,5	16,3	14,8	13,5	12	10,8	9,2	7	6,3	4,5	2,5	--	--	--	--
BET BSAR-2540-2	4	T	19,2	17,5	16,3	14,8	13,5	12,1	10,6	8,2	7,6	5,6	3,5	2,8	--	--	--
BET BSAR-2550-2	5,5	T	24,1	23,2	22,2	21,5	20,4	19,2	18,2	16,5	16	14,6	13	12,2	8,3	6,5	--
BET BSAR-2575-2	7,5	T	30,2	29	28,1	27	26	25	24	22	21,8	20,2	18,8	18	13,8	10,7	4
BET BSAR-2515-4	1,5	M	9,3	8,8	8,1	7,4	6,6	5,7	4,8	3	2,4	--	--	--	--	--	--
BET BSAR-2515-4	1,5	T															
BET BSAR-2525-4	2,5	T	9,9	9,2	8,7	8,1	7,5	6,8	5,5	3,7	3,2	--	--	--	--	--	--
BET BSAR-2530-4	3	T	12,5	11,8	11,3	10,8	10,3	9,6	8,6	6,8	6,4	4,8	3,4	3	--	--	--
BET BSAR-2540-4	4	T	12,3	11,8	11,5	11	10,6	10	9,5	8,5	8,2	7,4	6,5	6	3,8	2,4	--

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



RENDIMIENTO CON AGUA

3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO	CV	M/T	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
BET BSAR-3030-2	3	T	14,8	13,2	11,1	8,7	6,3	4,2	2,9	--	--	--	--	--
BET BSAR-3040-2	4	T	17,5	15,7	13,7	11,2	8,7	6,1	3,7	--	--	--	--	--
BET BSAR-3055-2	5,5	T	20,2	18,6	16,8	15	13	11	9	7	5,2	--	--	--
BET BSAR-3075-2	7,5	T	25	24	21,4	19,2	16,8	14,2	12	9,6	7,4	5,8	--	--
BET BSAR-3100-2	10	T	29,5	27,8	26	24	21,8	19,6	16,8	14,3	12	9,5	--	--
BET BSAR-3015-4	1,5	T	8,7	8	6,7	5,1	3,5	2	--	--	--	--	--	--
BET BSAR-3020-4	2	T	9,4	9	7,9	6,5	4,8	3,3	2,3	--	--	--	--	--
BET BSAR-3030-4	3	T	11,6	11,5	10,7	9,2	7,5	5,7	4,1	2,8	--	--	--	--
BET BSAR-3040-4	4	T	12,5	12,1	11,3	10	8,6	7	5,5	4,2	3,1	2,5	--	--
BET BSAR-3055-4	5,5	T	14	13,6	12,9	11,8	10,4	8,9	7,2	5,7	4,4	3,4	2,9	--

3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO	CV	M/T	0	10	20	40	50	60	80	90	100	110	120	130
BET BSAR-4055-2	5,5	T	21	20	18,5	14,9	13	10,9	7	--	--	--	--	--
BET BSAR-4075-2	7,5	T	25,1	23,8	22,2	18,5	16,2	14,2	9,9	7,9	6	--	--	--
BET BSAR-4100-2	10	T	29,8	28,5	26,8	22,9	20,8	18,4	13,6	11,2	--	--	--	--
BET BSAR-4040-4	4	T	11,8	11,5	11	9,2	8	6,6	3,8	2,5	--	--	--	--
BET BSAR-4055-4	5,5	T	13	12,9	12,5	11	9,9	8,8	6,3	5	3,7	2,6	--	--
BET BSAR-4075-4	7,5	T	16	15,8	15,3	14	13,3	12,4	10,3	9,2	8	7	6	5
BET BSAR-4100-4	10	T	19	19,9	19,8	17,8	17	16,3	14,5	13,5	12,5	11,4	10,4	9,2

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SALOBRES



SERIE BET BSAS



LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máximo: 132 m³/h.
- Altura Máxima: 40 m.
- Abertura Paso Sólidos: 90 mm.