

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA ELECTRÓNICAS



SERIE BET BTBK

EJECUCIÓN:

La serie BET BTBK es un grupo de bombas dosificadoras electromagnéticas en PVDF o PP. hasta 17 litros/hora, monofásica 230V 50Hz.

CARACTERÍSTICAS:

Caja en Noryl IP 65, cabezal en PVDF o P.P. con sistema de purga manual, membrana de PTFE, válvula de doble bola en cerámica.

Como opción puede ir con un control de nivel.

APLICACIONES:

Adecuada para todo tipo de líquidos, incluso ácido sulfúrico, aromatizantes, fluorhídrico, fórmico, nítrico, agua oxigenada, sosa cáustica, etc.

Kit de accesorios en PP o PVDF incluidos en el suministro:

- Filtro con válvula de retención de doble bola PP-PVDF.
- Racor de inyección con válvula anti retorno de bola PP-PVDF.
- 2 m de tubo de aspiración de PVC.
- 2 m de tubo de impulsión de polietileno.
- Tacos de sujeción y tornillos.

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA ELECTRÓNICAS



SERIE BET BTBK

RENDIMIENTOS CON AGUA (a 20°C y aspiración de 1,5m):

MODELO	CAUDAL	PRESIÓN	TUBO mm	PESO
BET BTBK-2	0,18 - 6 l/h	7 bars	4 x 6	2,2 Kg
BET BTBK-3	0,3 - 10 l/h	10 bars		

Otros caudales disponibles bajo demanda hasta 17 l/h. CONSULTAR.

LÍMITES DE EMPLEO:

- Contrapresión máxima: 4 bars
- Viscosidad máxima: 100 cPs
- Aspiración máxima: 1,5 metros