

CENTRÍFUGAS EN ACERO INOX 304 CON UNA TURBINA



SERIE BET CTI



EJECUCIÓN:

Bombas centrífugas horizontales en acero Inox. 304 con tuna turbina para fluidos limpios.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de Bomba: Inox. Aisi-304.
- Impulsor: Inox. Aisi-304.
- Cierre Mecánico: Carbón / Silicio.
- Protección Motor: IP55.

LÍMITES DE EMPLEO:

Caudal máximo: 40 m³/hora.
Presión máxima: 8 Bar.
Altura máxima: 28 metros.
Temperatura máxima Fluido: -10°C a +85°C.
Temperatura máxima Ambiente: +40°C.
Aspiración máxima: 7 con válvula de pie.

APLICACIONES:

La serie CTI en acero inoxidable AISI-304 se utiliza en sistemas domésticos, abastecimientos de agua, tratamiento de agua o aumento de presión en red. Funcionan con fluidos limpios.

CENTRÍFUGAS EN ACERO INOX 304 CON UNA TURBINA



SERIE BET CTI



RENDIMIENTOS:

MODELO	CV	Q [m³/h]	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	20	24	27
BET CTI 60/05	0,5	H [m]	17.7	16.4	14.6	11.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BET CTI 60/075	0,75		22.7	21.3	19.5	16.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BET CTI 60/1	1		28.2	26.8	25	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BET CTI 100/075	0,75		--	17.8	16.7	15.4	14	12.2	9.9	--	--	--	--	--	--	--
BET CTI 100/15	1,5		--	27.4	26.3	25	23.4	21.5	19.5	16.7	--	--	--	--	--	--
BET CTI 160/1	1		--	--	15.5	15.3	15	14.8	14.3	13.8	12.5	--	--	--	--	--
BET CTI 160/15	1,5		--	--	19.7	19.5	19.3	19.1	18.7	18.2	16.5	--	--	--	--	--
BET CTI 250/15	1,5		--	--	--	--	15.8	15.6	15.4	15	14.3	13	11.5	--	--	--
BET CTI 250/2	2		--	--	--	--	23.2	23	22.7	22.2	21.4	19.8	17.7	--	--	--
BET CTI 250/3	3		--	--	--	--	28.2	27.8	27.5	27	26.2	24.6	22.6	--	--	--
BET CTI 330/2	2		--	--	--	--	--	18.8	18.7	18.5	17.8	16.7	15	14	11.6	--
BET CTI 330/3	3		--	--	--	--	--	22.5	22.2	22	21.5	20.3	18.7	17.5	14.8	12.3