

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA ELECTRÓNICAS



SERIE BET DME



EJECUCIÓN

Bombas dosificadoras de membrana electrónica monofásicas muy adecuadas para dosificar pequeños caudales (escala de 10 a 100%).

Se distinguen por una corta carrera de la membrana en movimiento, que asegura un menor desgaste sin necesidad de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Bombas que se construyen en PVC, PVDF o Inoxidable 316 con membranas de PTFE.

No sufren averías si se quedan sin líquido a bombear.

Disponemos de válvulas y bolas de distintos materiales para adaptarse a los diferentes productos químicos. También podemos suministrar bombas dosificadoras de membrana o a pistón.

Caja exterior en ABS. Tapa frontal en Inox y tapa de protección de comandos en policarbonato.

Bajo demanda también las podemos suministrar con válvulas sobredimensionadas en PVC para polielectrolitos y tensoactivos.

APLICACIONES

Por su construcción y diseño son adecuadas para el bombeo de toda clase de líquidos agresivos.

Para el tratamiento de aguas, para dosificar sosa, ácido clorhídrico, sulfúrico, hipoclorito sódico, detergentes, abonos líquidos, cloro para piscinas, para baños de laboratorios fotográficos, lavanderías, etc.

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA ELECTRÓNICAS



SERIE BET DME



RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	TENSIÓN	PESO
BET DME 02x08	2 l/ hora	8 Kg/cm ²	230 V. Monofásico	4 Kg
BET DME 05x05	5 l/hora	5 Kg/cm ²	230 V. Monofásico	4 Kg
BET DME 08x02	8 l/hora	2 Kg/cm ²	230 V. Monofásico	4 Kg
BET DME 10x10	10 l/hora	10 Kg/cm ²	230 V. Monofásico	6 Kg
BET DME 02x20	2 l/hora	20 Kg/cm ²	230 V. Monofásico	6 Kg

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 10 litros/hora

Altura máxima: 200 metros

Viscosidad máxima: 1000 cPs.

Temperatura máxima: 50°C en PVC y 100°C en Inox

Adecuada para corriente de 50 y 60 Hz.

Aspiración con bomba cebada: 6 metros (con válvulas de pie).

* El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las características indicadas en este folleto sin previo aviso.