

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO



SERIE BET BAL-I



EJECUCIÓN:

Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido. Equipadas con inversor de giro. Adecuadas para uso continuo.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba: Inox. Aisi-316
 - Impulsor: Inox. Aisi-316
 - Eje: Inox. Aisi-316
 - Estanqueidad: Cierre mecánico Carbón / Cerámica / NBR
 - Bajo demanda: Cierre mecánico Si / Si / Vitón
 - Protección motor: IP-44. Bajo demanda IP-55
- Bajo demanda se pueden montar a 12 o 24V

APLICACIONES:

Son bombas diseñadas para trasvasar fluidos corrosivos, abonos, productos químicos, líquidos alimentarios (leche, aceite, zumos...), agua de mar y cualquier fluido con una densidad máxima de 1,1 g/m³ químicamente compatible con los materiales de construcción de la bomba sin presencia de cuerpos sólidos.

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO



SERIE BET BAL-I



RENDIMIENTOS CON AGUA:

m.c.a. // lit/min

MODELO	CV	M/T	R.P.M.	BOCAS	1	5	10	20	30
BET BAL-I-20	0,5	M/T	2800	¾"	25	19	12	4	--
BET BAL-I-20 L	0,2		1400		8	--	--	--	--
BET BAL-I-25	0,6		1400	1"	43	23	--	--	--
BET BAL-I-30	2		2800	1 ½"	81	76	67	46	23
BET BAL-I-40	1,2		1400		130	92	53	--	--
BET BAL-I-50	2/2,5		1400	2"	197	164	132	67	--
BET BAL-I-70 L	3	T	900	3"	330	251	152	--	--
BET BAL-I-70	7,5		1400		510	460	394	262	130

LÍMITES DE EMPLEO:

- Densidad Máxima: 1,1 g/m³.
- Temperatura Máxima Fluido: +90°C (+130°C con cierre en vitón).
- Aspiración Máxima: 6 m.
- No bombear gasolina, disolventes, etc.

* El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las características indicadas en este folleto sin previo aviso.