

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES



SERIE BET BMH-IE



EJECUCIÓN

Electrobombas centrífugas multietapas horizontales construidas íntegramente en INOX-316 diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente agresivos.

Gracias a su gran poder de elevación pueden ser utilizadas como bombas piloto en equipos contra incendios y en equipos de presión.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo: Inox-304 / Inox-316
- Cierre mecánico: Silicio/Grafito/Vitón
- Eje: Inox 316
- Impulsor: Inox-304 / Inox-316
- Protección: IP55
- Opcional fabricar completamente en Inox 304.

APLICACIONES

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, distribución automatizada de agua en depósitos, jardinería, riegos o abastecimientos hídricos.

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES



SERIE BET BMH-IE



RENDIMIENTO CON AGUAS:

l/min // m.c.a.

MODELO	CV	8	17	25	33	41	50	58
BET BMH-IE 25-2/30	0,5	28	26,5	24,5	22	19	15,5	12
BET BMH-IE 25-2/50	0,75	45,5	43	40	36	31,5	26,5	20,5
BET BMH-IE 25-2/60	1	53,5	51	48	44	39	32	24

MODELO	CV	17	33	50	67	83	100	117
BET BMH-IE 25-4/40	1	37,5	36	34	31	27	23	19
BET BMH-IE 25-4/60	1,5	56	54	51	47	41,5	35,5	28

MODELO	CV	83	100	167	133	150	167	183
BET BMH-IE 32-8/40	2	39	38	37	35	33	30,5	27,5
BET BMH-IE 32-8/50	3	51	49,5	47,5	45	42,5	39,5	36

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES



SERIE BET BMH-IE



RENDIMIENTO CON AGUAS:

l/min // m.c.a.

MODELO	CV	117	150	167	183	200	217	233	250	267
BET BMH-IE 40-12/40	3,3	47	45	43,5	41,5	39,5	37,5	35	31,5	27,5
BET BMH-IE 40/12/50	4	60	56,5	55	52,5	50	47	44	40	35

MODELO	CV	133	167	200	233	267	300	333	367
BET BMH-IE 50-16/40	5,5	53,5	52	50	48	45	42	38	33,5

MODELO	CV	166	233	266	300	333	366	400	433	466
BET BMH-IE 50-20/40	6	53	51	50	48,5	46,5	43	40	36	32,5

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES



SERIE BET BMH-IE



LÍMITES DE EMPLEO:

- T Máxima Líquido: -15 / +70°C
- T Máxima Ambiente: 40°C
- Caudal Máximo: 28 m³/h
- Altura Máxima: 60 m

* El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las características indicadas en este folleto sin previo aviso.