

BOMBAS SUMERGIBLES PLÁSTICAS



SERIE BET BSP



EJECUCIÓN

Electrobomba sumergible con pie de soporte extensible e interruptor de nivel vertical electrónico ideal para aplicaciones de achique con poco espacio.

CARACTERÍSTICAS

- Protección IP-X8.
- Aislamiento clase B.
- Motor refrigerado por la propia agua bombeada.
- Protector térmico incorporado.
- Se suministran con interruptor de nivel, condensador interno en la bomba y racord salida manguera.

Incorpora nuevo interruptor de nivel vertical electrónico con posibilidad de seleccionar diferentes alturas para el arranque de la bomba. El paro se efectúa una vez haya pasado 1 minuto desde que el nivel de agua sea inferior a la posición seleccionada en el interruptor de nivel.

APLICACIONES

Puede utilizarse con el pie de soporte recogido para el achique de aguas limpias o bien con el pie de soporte extendido para achicar aguas residuales con pequeños sólidos en suspensión.

BOMBAS SUMERGIBLES PLÁSTICAS



SERIE BET BSP

MODELO / CARACTERÍSTICAS

mca // m³/h

MODELO	MOTOR		TENSIÓN	DNI	0	2	4	6	8	9	SÓLIDOS
BET BSP-50	0,37 KW	0,5 CV	230V	1 ½"*	9,5	8,9	6,3	4,6	1,3	---	5 mm
BET BSP-100	0,75 KW	1 CV			16	15,5	13,5	9,8	5,4	2,5	25 mm

*Se incluyen rúcores de 1" y 1 ¼".

LÍMITES DE EMPLEO:

Temperatura Máxima del Agua:	35°C
Profundidad Máxima Inmersión:	5 m
Caudal Máximo:	16.000 l/h
Presión Máxima:	9 m.c.a.

** El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las características indicadas en este folleto sin previo aviso.