

# BOMBAS CENTRÍFUGAS DE DOBLE TURBINA



## SERIE BET BCT-2



### EJECUCIÓN:

Electrobombas centrífugas horizontales diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos.

Pueden montarse con el eje motor en posición horizontal o vertical. En vertical, con el motor siempre situado en la parte superior.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: Fundición.
- Cierre Mecánico: Carbón/Cerámica.
- Eje: Inox Aisi 431.
- Impulsor: Latón.
- Protección: IP44 (Bajo demanda IP55).
- Instalación: Horizontal/Vertical.

### APLICACIONES:

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, abastecimientos de agua, jardinería, riegos o abastecimientos hídricos, aumento de presión en red de las tuberías.

# BOMBAS CENTRÍFUGAS DE DOBLE TURBINA



## SERIE BET BCT-2



### RENDIMIENTOS CON AGUA:

lit/min // m.c.a.

MODELO	CV	M/T	DNA/I	0	17	33	50	67	83	100	133	150	167	200	233	267	300
BET BCT-2/0,75	0,75	M/T	1"	39	36	32,5	28	21,5	13	--	--	--	--	--	--	--	--
BET BCT-2/1	1	M/T		46	43,5	40,5	36	30,5	23,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BET BCT-2/1,5	1,5	M/T	1" ¼ / 1"	51	49	47	45	42,5	40	38	--	--	--	--	--	--	--
BET BCT-2/2	2	M/T		61,5	58	55	52	47,5	45	41,5	34	--	--	--	--	--	--
BET BCT-2/3	3	T		64	--	--	59	57	54,5	51	42,5	36,5	--	--	--	--	--
BET BCT-2/4	4	T	1" ½ / 1" ¼	70	--	--	66	64	62	59,5	52,5	48	42,5	--	--	--	--
BET BCT-2/5,5	5,5	T		83	--	--	--	79	77	75	70,5	68	65	59	52	44	--
BET BCT-2/7,5	7,5	T	1" ½ / 1" ¼	89	--	--	--	86	84	82	78	76	74	69	62	56	--
BET BCT-2/10	10	T		96	--	--	--	--	93	91	87	85	83	77	72	66	58

# BOMBAS CENTRÍFUGAS DE DOBLE TURBINA



## SERIE BET BCT-2



### LÍMITES DE EMPLEO:

- Temperatura Máx. Líquido: -15 / +70°C.
- Temperatura Máx. Ambiente: +40°C.
- Caudal Máx.: 18 m<sup>3</sup>/h.
- Altura Máx.: 96 m.
- Presión Máx. Funcionamiento: 10 bar.
- Aspiración Máx.: 8 con válvula de pie.